


LKW-Arbeitsbühne



**Arbeitshöhe
48,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	22,00 m
bei 100 kg	28,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	10,36 x 2,55 x 3,77 m
Abstützbreite: Kontur	2,54 m
einseitig	4,52 m
beidseitig	6,50 m
Zulässiges Gesamtgewicht	18.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	400* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,97 x 2,42 m


Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb
Korb vergrößerbar (B: 3,82 m)
Korbarm teleskopierbar
Anschluss im Korb: 230 V
Zusätzlicher, beweglicher Rüssel
Vollvariable Abstützung

Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter
Antennennivelliereinheit
Stromgenerator

Materialtransport am Korb*



* Verringerte Tragfähigkeit auf max. 400 kg

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z. B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Die Transportmaße können von den Maßen im betriebsbereiten Zustand abweichen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.