


Maximale seitliche Reichweite	6,83 m
Knickpunkthöhe	6,55 m
Antriebsart	Elektro
Transportabmessungen (L x B x H)	6,75 x 1,50 x 2,02 m
Eigengewicht	6.847 kg
Bereifungsart	Vollgummi, markierungsarm
Lenkung	2-Rad
Steigfähigkeit	30 %
Schwenkbereich	360°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,76 x 1,45 m

Ausstattung

- Anschluss im Korb: 230 V
- Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
- 2-dimensional schwenkbarer Korbarm (2 x 90° seitlich)**



Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihren mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.