



LKW-Arbeitsbühne



ARBEITSHÖHE

26,00 m


Maximale seitliche Reichweite: bei 250 kg	13,00 m
bei 100 kg	17,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	7,90 x 2,30 x 3,00 m
Abstützbreite: Kontur	2,34 m
einseitig	3,10 m
beidseitig	3,85 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	2 x 225°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	250 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m

Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 85°
Korbarm
Anschluss im Korb: 230 V

Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter
Isolierkorb*



* Isolation gemäß DIN VDE 0682-742 „Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V“

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Die Transportmaße können von den Maßen im betriebsbereiten Zustand abweichen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Leonberg.